

Roll Big Profi

MADE IN ITALY



- Riavvolgimento automatico a molla
 - Struttura in acciaio verniciato con tamburo in plastica antiurto
 - Fornito di serie con staffa di fissaggio orientabile a parete in acciaio verniciato
 - Adattabilità a diversi tipi di installazione (parete, soffitto, pavimento)
 - Sistema di bloccaggio del tubo alla lunghezza desiderata, facilmente ispezionabile da parte dell'utente
 - Fornito con e senza tubo. L'installazione del tubo da parte dell'utente risulta molto semplice
 - Giunto girevole in acciaio adatto al passaggio di vari fluidi quali acqua, olio, grasso a seconda dei modelli
 - Pressioni di esercizio da 60 bar a 200 bar a seconda dei modelli
 - Conforme alle norme CE
- Automatic spring rewinding
 - Casing made of painted steel with plastic drum
 - Steel swivelling wall bracket
 - Different mounting position (wallceiling - floor)
 - Ratched stop device easily inspectable and removable by the end user
 - Available with or without hose, easily installable by the end user
 - Steel rotating joint suitable for different fluids like water, oil, grease depending on the model
 - Pressures from 60 bar to 200 bar depending on the model
 - CE approved
- Schlauch-Aufrollautomatik mit Federeantrieb
 - Gestell aus lackiertem Stahl mit schlagfestem Kunststoff-Trommel
 - Serienmäßig mit fester oder schwenkbarer Wandhalterung aus lackiertem Stahl
 - Verschiedene Installationsmöglichkeiten (Wand-Boden-Deckenbefestigung)
 - Sonder-Schlauch-Arretierungsvorrichtung, kontrollierbar
 - Mit oder ohne Schlauch erhältlich. Schlauch leicht installierbar
 - Schwenkbare Stahl-Kupplung, eignet sich - je nach Modelltyp - für verschiedene flüssige Medien wie Wasser, Öl oder Fett
 - Modellabhängige Betriebsdrücke von 60 bis 200 bar
 - Konform nach CE-Normen
- Enroulement automatique à ressort
 - Structure en acier peint avec tambour en plastique antichoc
 - Etrier de fixation murale en acier peint en version fixe et orientable
 - Différent position de montage (murplafond - plancher)
 - Système de blocage du tuyau à la longueur désirée, facilement éliminable et inspectable de la part de l'utilisateur
 - Fourni avec ou sans tuyau. L'installation du tuyau de la part de l'utilisateur est très simple
 - Joint tournant en acier adapte au passage de fluides eau, huile, graisse selon les modèles
 - Pression d'exercice de 60 bar à 200 bar selon les modèles
 - Conformes aux normes CE



- Struttura in acciaio verniciato con tamburo in plastica antiurto
- Casing made of painted steel with plastic drum
- Gestell aus lackiertem Stahl mit schlagfestem Kunststoff-Trommel
- Structure en acier peint avec tambour en plastique antichoc



- Facilità di installazione del tubo da parte dell'utente
- Easily installable hose by the end user
- Schlauch leicht zu installieren
- Tuyau facilement installable

	Codice	Pressione max = bar	Temp. Max MAX	Raccordo Entrata IN	Raccordo Uscita OUT	Diametro Interno mm (ID)	Lunghezza Metri (m)	Peso Kg	Dimensioni (cm)	Pallet
 OIL Olio	860931	60 bar	40° C	1/2" M	1/2" F	Max 1/2" senza tubo - whitout hose	Max 19 m	10 Kg	53 x 47 x 35	10 pz
	860930				3/8" F	3/8"	19 + 1 m	18,5 Kg	53 x 47 x 35	10 pz
	860940				1/2" F	1/2"	19 + 1 m	19,5 Kg	53 x 47 x 35	10 pz
 WATER Acqua	860941	150 bar	150° C	1/2" M	1/2" F	Max 1/2" senza tubo - whitout hose	Max 19 m	10 Kg	53 x 47 x 35	10 pz
	860935	200 bar			3/8" F	3/8"	19 + 1 m	18,5 Kg	53 x 47 x 35	10 pz
	860945	150 bar			1/2" F	1/2"	19 + 1 m	20,5 Kg	53 x 47 x 35	10 pz



fluids

