

Roll Classic Plus Ground

MADE IN ITALY



Avvolgicavo automatico con rientro a molla caratterizzato dalle dimensioni compatte. Costruito in materiale plastico antiurto con staffa in acciaio verniciato orientabile per il fissaggio a parete, è fornito di dispositivo per il blocco del cavo a lunghezza desiderata, facilmente eliminabile nel caso venga richiesta una trazione continua. Fornito con 15 m di cavo Giallo/Verde unipolare sezione 6mm², a richiesta è corredata di speciale pinza antideflagrante costruita e certificata in conformità alle prescrizioni della norma 94/9/CE Direttiva ATEX, recepita dall'Italia con D.P.R. 126 del 23/03/1998, con numero CESI 03 ATEX 101X, che consente l'operazione di collegamento all'impianto di terra per scaricare l'energia eletrostatica, comunemente definita di "messa a terra" o di equiparazione del potenziale tra contenitori di prodotti (liquidi, gassosi o polveri) infiammabili o posti in zone con pericolo d'esplosione. Questa speciale pinza antideflagrante siconnette saldamente a qualsiasi appiglio (da 3 a 20 mm) anche se ossidato, assicurando la continuità elettrica.

Automatic cable reel equipped with 15 m x 6 mm² yellow/green cable and by request supplied with earth clamp certified in accordance to the regulations laid down in the standard directive 94/9/CE ATEX. This clamp allows the connection with the earthing system to create an equalization of potential between containers of inflammable products (liquids gas or powder) or those in areas of danger from explosion; this connection must be carried out respecting the appropriate regulations with the correct appliances such as the earth clamp that firmly connect to any hold (from 3 to 20 mm) even on rusty surfaces, assuring the continuity of current.

Automatischer Kabelaufroller im Kompaktformat mit Federrückzug. Aus stoßfestem Kunststoff hergestellt, besitzt er für die Befestigung an der Wand einen schwenkbaren Bügel aus lackiertem Stahl. Ausgestattet ist er mit einer Vorrichtung für die Blockierung des Kabels auf der gewünschten Länge, die sich leicht entsperren lässt, wenn das Kabel weiter ausgezogen werden soll. 15 m gelb-grünes Einleiterkabel mit 6mm² Querschnitt. Auf Wunsch kann der Aufroller mit einer speziellen Explosionsschutzklemme ausgestattet sein, die nach der ATEX-Richtlinie 94/9/EG (in Italien mit dem Präsidenten-lass 126 vom 23.03.1998 in nationales Recht umgesetzt) hergestellt und mit der Nummer CESI 03 ATEX 101X zertifiziert ist. Die Klemme gestattet die Verbindung mit der Erdungsanlage zwecks Ableitung der elektrostatischen Energie, gemeinhin als "Erdung" bezeichnet, oder den Potentialausgleich zwischen Behältern, die leicht entzündliche (flüssigen, gas- oder pulverförmigen) Produkte enthalten oder sich in explosionsgefährdeten Bereichen befinden. Diese spezielle Explosionsschutzklemme wird fest mit allen – auch oxidierten – Unterlagen (3 bis 20 mm) verbunden und gewährleistet so den Stromdurchgang.

Enrouleur automatique de dimensions compactes. Construit en matière plastique antichoc avec étrier en acier peint pour l'installation au mur, il est fourni de dispositif pour le blocage du câble à la longueur désirée, facilement éliminable dans le cas d'une traction en continue. Fourni avec 15 m de câble jaune /vert unipolaire de section 6 mm² et sur demande peut être fourni avec une pince spéciale antidiéflagrante construite et certifiée conforme aux prescriptions de la norme 94/9/CE directive ATEX, reconnue en Italie avec DPR 126 du 23/08/1998, avec numéro CESI 03 ATEX 101X, qui permet l'opération de liaison à l'installation de mise à terre pour décharger l'énergie électrostatique, simplement dénommée "mise à terre" ou égalisation du potentiel entre récipients de produits (liquides, gazeux ou en poudre) inflammables ou situés en zone de danger d'explosion. Cette pince spéciale antidiéflagrante se relie solidement à tous points (de 3 à 20 mm) même si oxydés assurant la continuité électrique, elle est fournie entre autre d'un système d'ouverture anti-arrachement.



Predisposto per Slow Motion
Slow Motion available

Optional SLOWMOTION
Cod. 707210



Sezione	Tipo Cavo	Codice	Pinza antideflagrante	Peso	Dimensioni (cm)	Pallet		
	 CABLE			 Kg	 cm			
	6 mm ²	15 m	H07V-K	811001 811500	NO √	2,8 Kg 3,8 Kg	28 x 28 x 19 29 x 29 x 27,5	96 pz 72 pz



special app

